



COMPO L TW 94041

9 15738 9030 B



DISPONIBLE EN

NOIR 9 15738 9030 B

CHROME 9 15738 9030 C

CHROME FONCÉ 9 15738 9030 DC

BLANC 9 15738 9030 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 135
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	130
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.466
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1832lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1832lm // 17,8W // 101lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1257lm // 20W // 61lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessoires

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [9 15738 XXX0 HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO L TW 94041

9 15738 9030 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND


Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
		 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required
	Plasterboard	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
		 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required
	Wood	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
		 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.

15710 6000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 500mA	1
-------------------	--	------------------------

kit de montage	
 15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B	
 Dimension de découpe (mm): 92	
 15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W	
 15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	
 Dimension de découpe (mm): 92	

modifier les dispositifs de lumière	
 15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B	
 15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS	

DELTALIGHT

COMPO L TW 94041

9 15738 9030 B

Dimension de découpe (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

☐

Dimension de découpe (mm): 42

Notes: