



MIKALINE-OH! L148 93034 MDL

30614 9320 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 30614 9320 B
COULEUR OR 30614 9320 GC



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 596lm)
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1192lm // 10,4W // 115lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	942lm // 12W // 79lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
 DIMMABLE MODULATOR
 POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

Références optionnelles

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
 MIKALINE - CABLE SUSPENSION
 PLUG-IN 48V CABLE
 CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
 CEILING BASE PLUG-IN 48V

DELTALIGHT


MIKALINE-OH! L148 93034 MDL

30614 9320 GC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30614_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


le cable d'alimentation



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black



30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black



30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B


Dimension de découpe (mm): 51

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L148 93034 MDL

30614 9320 GC


les alimentations led



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



Type de gradation: non dimmable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Type de gradation: non dimmable

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Type de gradation: non dimmable

les accessoires de suspension



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L148 93034 MDL

30614 9320 GC

les accessoires de fixations



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C




30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C




30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B



DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L148 93034 MDL

30614 9320 GC

Bases de plafond



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



Notes: