
DELTALIGHT




COMPO L TW 94041

RIFERIMENTO PRODOTTO 9 15738 9030 B

DISPONIBILE IN
NERO 9 15738 9030 B
CROMATO 9 15738 9030 C
CROMATO SCURO 9 15738 9030 DC
BIANCO 9 15738 9030 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 135
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	130
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.466
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1832lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1832lm // 17,8W // 101lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1257lm // 20,5W // 61lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessori

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **9_15738_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L TW 94041

9 15738 9030 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED


apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

15710 6000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 500mA — 1

Kit di montaggio



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Dimensione del foro (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Dimensione del foro (mm): 92

Accessori ottici

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

COMPO L TW 94041

9 15738 9030 B

Dimensione del foro (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

Dimensione del foro (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

Dimensione del foro (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

Dimensione del foro (mm): 42

Notes: