




## M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL

29411 9320 B

BESCHIKBAAR IN  
ZWART 29411 9320 B



[Bekijk op website](#)



| Algemene info            |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| LOCATIE                  | binnen                                               |
| INSTALLATIE              | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage   |
| STOF EN WATERDICHTHEID   | IP20                                                 |
| GEWICHT (KG)             | 0.1                                                  |
| RICHTBAARHEID            | niet richtbaar                                       |
| INFO                     | 2 x REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Elektrische info         |                                                      |
| INGANGSSPANNING          | 48V-DC                                               |
| KLASSE                   | III                                                  |
| DIM TYPE                 | MDL = 1-10V of DALI of drukknop                      |
| ENERGIE KLASSE           | F                                                    |
| CERTIFICATEN             | CB, ENEC                                             |
| Info lichtbron           |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                  |
| LICHTBRON                | LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 481lm     |
| TM-30-15 WAARDEN         | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| SDCM                     | SDCM3                                                |
| RISK-GROEP               | RG2                                                  |
| LM80                     | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                | 30°                                                  |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 481lm // 4W // 120lm/W                               |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 398lm // 4,6W // 86lm/W                              |
| Benodigdheden            |                                                      |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC  |                                                      |
| Opties                   |                                                      |
| DIMMABLE MODULATOR       |                                                      |

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29411\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

41

Dimtype: WDL = draadloos

#### SMART 48

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

41

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

41

Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

21

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


52

Dimtype: niet dimbaar

# DELTALIGHT

## M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL

29411 9320 B




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

21



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

43




Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Beschikbare kleuren




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M35R profile

### Beschikbare kleuren



**23375 0000** SLM35R - PROFILE




**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m




# DELTALIGHT

## M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL

29411 9320 B



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: