
DELTALIGHT




# OBIN ON 2 92736 DIM5

**ODNIESIENIE** 30512 9235 W

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 30512 9235 B
**BIALY** 30512 9235 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Montowane na powierzchni |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 1.4 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 45° obrotowe, 360° obrotowy |
| **INFORMACJA** | 2 x LENS FL-36°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASA** | I |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez DALI |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | 2 x (LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm) |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 36° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 2916lm // 23,2W // 125lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 2515lm // 27W // 94lm/W |

**Wymagania**

SPY 90 TUBE

**Akcesoria**

HONEYCOMB 75

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30512_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# OBIN ON 2 92736 DIM5

30512 9235 W


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Urządzenia do regulacji światła




**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐

### Zakończ swój produkt




**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B ☐

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR ☐

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC ☐

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR ☐

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG ☐

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC ☐

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB ☐

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W ☐

Notes: