


COMPO L TW 94041

Артикул 9 15738 9030 B


Варианты цвета корпуса
Черный 9 15738 9030 B
Хром 9 15738 9030 C
Темный хром 9 15738 9030 DC
Белый 9 15738 9030 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



0-30°/355°



Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	круглый - 135
Глубина встраивания	130
Толщина материала встраивания (мм)	max.25
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.466
Регулируемость	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	G
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1832lm
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	40°
Характеристики источника	1832lm // 17,8W // 101lm/W
Характеристики светильника	1257lm // 20,5W // 61lm/W

Обязательные комплектующие	
LED power supply 500 mA - DC	

Аксессуары	
COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO L LINEAR SPREAD LENS	
COMPO L SPREAD LENS	
COMPO L SOFTENING LENS	
COMPO L GLASS SBL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15738_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

15710 6000 LED POWER SUPPLY MULTIPower 20W DALI DT8 500mA

1

Монтажные комплекты



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 92



15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W

☐

15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 92

Светопреломляющие устройства

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

☐

DELTALIGHT

COMPO L TW 94041

9 15738 9030 B

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2120	COMPO L SPREAD LENS	☐
-------------------	---------------------	--------------------------

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2130	COMPO L SOFTENING LENS	☐
-------------------	------------------------	--------------------------

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2140	COMPO L GLASS SBL	☐
-------------------	-------------------	--------------------------

Размер монтажного отверстия (mm): 42

Notes: