



FRAX S 930 LINEAR V



26001 9330 N

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS 26001 9330 A

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 26001 9330 FBRX

ANTRACIET 26001 9330 N



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw, Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1.5
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	4 x LENS SP-14° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL Oval spread 60°-15°

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 96lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	96lm // 8W // 120lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	673lm // 9,2W // 73lm/W

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX S KAP

DELTALIGHT


FRAX S 930 LINEAR V

26001 9330 N

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26001_XX30_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



26070 0010 N FRAX S KAP N

☐

Diverse



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: