



## FRAX S 930 LINEAR V


26001 9330 N

DOSTĘPNE W

**ALU SZARY** 26001 9330 A

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 26001 9330 FBRX

**ANTRACYT** 26001 9330 N



[Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                            |                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                           | zewnątrzne                                                                                                  |
| <b>MONTAŻ</b>                                | Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni                                           |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                       | IP65                                                                                                        |
| <b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b> | IK06                                                                                                        |
| <b>WAGA (KG)</b>                             | 1.5                                                                                                         |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                   | 0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy                                                                          |
| <b>INFORMACJA</b>                            | 4 x LENS SP-14°<br>INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL<br>Oval spread 60°-15° |
| Informacje elektryczne                       |                                                                                                             |
| <b>ELEKTRYCZNY</b>                           | 220-240V / 50-60Hz                                                                                          |
| <b>KLASA</b>                                 | I                                                                                                           |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>                   | YES                                                                                                         |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                       | nie ściemnialny                                                                                             |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>                    | D                                                                                                           |
| <b>CERTYFIKATY</b>                           | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                          |
| Informacje o źródle światła                  |                                                                                                             |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                      | LED                                                                                                         |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                        | LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm                                                            |
| <b>TM-30 VALUES</b>                          | Rf: 92 / Rg: 99                                                                                             |
| <b>SDCM</b>                                  | SDCM3                                                                                                       |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                          | RG2                                                                                                         |
| <b>LM80</b>                                  | L80 > 150000                                                                                                |
| <b>BEAMANGLE</b>                             | 14°                                                                                                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>      | 961lm // 8W // 120lm/W                                                                                      |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>              | 673lm // 9,2W // 73lm/W                                                                                     |
| Opcje                                        |                                                                                                             |
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS                      |                                                                                                             |
| Akcesoria                                    |                                                                                                             |
| FRAX S KAP                                   |                                                                                                             |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26001\\_XX30\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła



**26070 0010 N** FRAX S KAP N

☐

Inne



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: