





LEDS C R ST 927

13611 9200 ANO

DISPONIBLE EN
ALU ANODISÉ 13611 9200 ANO



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré, Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 41
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	45
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 1W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120lm
VALEURS TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	120lm // 1W // 124lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	35lm // 1,2W // 30lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13611_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 90 60 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

12 | 0 | 0

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 70




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4->18(15)


Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72

DELTALIGHT

LEDS C R ST 927

13611 9200 ANO




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->15

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->17(15)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

8->40(39)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



300 90 91


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

14(10)

☐

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 40



300 90 104

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W

4

☐


300 90 112

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W

15

☐

Type de gradation: fin de phase



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

6->17(15)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4->17(15)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

17->29

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

6->15

☐







Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50

DELTALIGHT

LEDS C R ST 927

13611 9200 ANO

	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4->19 ☐
Type de gradation: 1 à 10 V		
Dimension de découpe (mm): 54		
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4->19 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 54		
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	25(25) ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
Dimension de découpe (mm): 84		
	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4->19 ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
Dimension de découpe (mm): 54		
	<u>21012 0258</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	7->10 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 50		
	<u>21012 0268</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	10->15 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 50		
	<u>21012 0298</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3->15 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 48		
	<u>21012 0308</u> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	5->7 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 40		
	<u>21012 0480</u> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2->17(15) ☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 60		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->14 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 30		

DELTALIGHT

LEDS C R ST 927

13611 9200 ANO

Notes: