



LEDS C R ST 927

13611 9200 ANO

DISPONIBLE EN
ALU ANODIZADO 13611 9200 ANO



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado,Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 41
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	45
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	0.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 1W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120lm
TM-30-15 VALUES	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	120lm // 1W // 124lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	35lm // 1,2W // 30lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13611_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




300 90 60 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

12 | 0 | 0

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 70




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4->18(15)


Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 72

DELTALIGHT

LEDS C R ST 927

13611 9200 ANO




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->15

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion




300 90 68

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->17(15)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72




300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

8->40(39)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

Dimensión de corte (mm): 84




300 90 91

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

14(10)

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 40



300 90 104

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W

4




300 90 112

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W

15

Tipo de regulación: con corte de fase




300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

6->17(15)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55




300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4->17(15)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

17->29

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

6->15


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50

DELTALIGHT

LEDS C R ST 927

13611 9200 ANO




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4->19

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4->19

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

25(25)

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->19

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

7->10

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

10->15

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3->15

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

5->7

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2->17(15)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

DELTALIGHT

LEDS C R ST 927

13611 9200 ANO

Notes: