



LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 MDL

32814 9320 BRA-B

DISPONIBLE EN

ALU BROSSÉ-NOIR 32814 9320 BRA-B



ANTHRACITE BROSSÉ-NOIR 32814 9320 BRAT-B

BRONZE BRUN BROSSÉ NOIR 32814 9320 BRBB-B

CUIVRE BROSSÉ-NOIR 32814 9320 BRCU-B

OR BROSSÉ-NOIR 32814 9320 BRG-B

BRONZE VIEUX BROSSÉ-NOIR 32814 9320 BROB-B



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	519lm // 5,6W // 92lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	415lm // 6,4W // 64lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

VISOR 52


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32814_XXX0_HAND.pdf](#)

LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 MDL

32814 9320 BRA-B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75



21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: