



## MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 30615 9220 B  
**COULEUR OR** 30615 9220 GC



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Applique,Plafond Suspendu,Mur Applique
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	1.1
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Informations électriques	
<b>ÉLECTRIQUE</b>	48V-DC
<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	F
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	3 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 581lm)
<b>VALEURS TM-30</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	34°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	1743lm // 15,6W // 112lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	1377lm // 17,9W // 77lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)	
DIMMABLE MODULATOR	
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN	

Références optionnelles	
MIKALINE - JUNCTION / FIXATION	
MIKALINE - CABLE SUSPENSION	
PLUG-IN 48V CABLE	
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V	
CEILING BASE PLUG-IN 48V	

# DELTALIGHT


## MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30615\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### SMART 48



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


#### le cable d'alimentation



**30610 0100** PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



**30610 0110** PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black



**30610 0120** PLUG-IN 48V CABLE 3m black



**30610 0140 B** CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B


Dimension de découpe (mm): 51

# DELTALIGHT

## MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 B


### les alimentations led



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




**30610 0190** POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Type de gradation: non dimmable

### Power box



**30610 0170 B** POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Type de gradation: non dimmable

### les accessoires de suspension



**30610 0080 B** MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



# DELTALIGHT

## MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 B

### les accessoires de fixations

---



**30610 0010 C** MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



**30610 0020 C** MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C




**30610 0030 C** MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



**30610 0040 C** MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



**30610 0050 C** MIKALINE - FIXATION SIDE SET C




**30610 0060 B** MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



**30610 0070 C** MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



**30610 0090 B** MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



**30610 0180 B** MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B



# DELTALIGHT

## MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 B

### Bases de plafond

---



**30610 0150 B** CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



**30610 0160 B** CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



Notes: