



MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 30615 9220 B
ORO COLOREADO 30615 9220 GC



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie, Techo Suspendido, Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Información eléctrica

ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	3 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 581lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1743lm // 15,6W // 112lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1377lm // 17,9W // 77lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
 DIMMABLE MODULATOR
 POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

Opción

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
 MIKALINE - CABLE SUSPENSION
 PLUG-IN 48V CABLE
 CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
 CEILING BASE PLUG-IN 48V

DELTALIGHT


MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30615_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9


Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Cable de alimentación



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black



30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black



30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B


Dimensión de corte (mm): 51

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 B


Fuente de Alimentación LED



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



Tipo de regulación: no dimerizable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Tipo de regulación: no dimerizable

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Tipo de regulación: no dimerizable

Accesorios de Suspensión



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 B

Accesorios de Fijación



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C




30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C




30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 B

Bases de techo



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



Notes: