





MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 30615 9220 B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 30615 9220 GC



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	3 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 581lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1743lm // 15,6W // 112lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1377lm // 17,9W // 77lm/W


Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)	
DIMMABLE MODULATOR	
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN	

Опции	
MIKALINE - JUNCTION / FIXATION	
MIKALINE - CABLE SUSPENSION	
PLUG-IN 48V CABLE	
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V	
CEILING BASE PLUG-IN 48V	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30615_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD


☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Блоки питания



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black

☐

30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black

☐

30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black


☐

30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 51


Светодиодные источники питания



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



Тип диммирования: не диммированный




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Тип диммирования: не диммированный

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Тип диммирования: не диммированный

Комплектующие для подвесных систем



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B




DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 B

Компоненты крепления

	30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C	☐
	30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C	☐
	30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C	☐
	30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C	☐
	30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C	☐
	30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B	☐
	30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C	☐
	30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B	☐
	30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B	☐

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 B

Ceiling bases



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



Notes: