



LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 MDL

32814 9320 BRA-B

DISPONIBILE IN

ALU SPAZZOLATO-NERO 32814 9320 BRA-B



ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO 32814 9320 BRAT-B

BRONZO MARRONE SPAZZOLATO NERO 32814 9320 BRBB-B

RAME SPAZZOLATO-NERO 32814 9320 BRCU-B

ORO SPAZZOLATO-NERO 32814 9320 BRG-B

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO 32814 9320 BROB-B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	519lm // 5,6W // 92lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	415lm // 6,4W // 64lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Accessori

VISOR 52


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32814_XXX0_HAND.pdf](#)

LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 MDL

32814 9320 BRA-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75



21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: