



LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 MDL

32814 9320 BRA-B

BESCHIKBAAR IN

ALU GEBORSTELD-ZWART 32814 9320 BRA-B



GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART 32814 9320 BRAT-B

GEBORSTELD BRUIN BRONS ZWART 32814 9320 BRBB-B

GEBORSTELD KOPER-ZWART 32814 9320 BRCU-B

GEBORSTELD GOUD-ZWART 32814 9320 BRG-B

GEBORSTELD OUD BRONS-ZWART 32814 9320 BROB-B



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.8

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	519lm // 5,6W // 92lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	415lm // 6,4W // 64lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

VISOR 52

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32814_XXX0_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 MDL

32814 9320 BRA-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

☐

Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75



21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: