
DELTALIGHT




# DOT.COM L WALLWASH 12 ST 927 HO

**RÉFÉRENCE** 11524 9200 W-B

DISPONIBLE EN
**BLANC-NOIR** 11524 9200 W-B



Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | rectangle - 1224 x 40 |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 50 |
| **ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)** | min.10 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 2.6 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, LCA |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED flex 25,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3000lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 3000lm // 25,2W // 119lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 1738lm // 29W // 60lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **11524_XXX0_HAND.pdf**

# DOT.COM L WALLWASH 12 ST 927 HO

11524 9200 W-B

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Stucanet | - |
|  Wood | - |
|  Concrete | - |
|  Concrete + plaster | - |
|  Lintel + plaster | - |
|  Hollow-core slab | - |
|  Hollow-core slab + plaster | - |
|  Stretched ceiling | - |


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

**Courant min. | Courant max.**


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 1 ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V**

**Dimension de découpe (mm): 30**





**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1 ☐

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 45**

# DOT.COM L WALLWASH 12 ST 927 HO


11524 9200 W-B




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 1

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 700 PRO ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 — 1

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 700 PRO ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 — 1

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 700 PRO WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL — 1

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 1

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

**Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(1)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(0)


**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(0)


**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 72**

DELTALIGHT

# DOT.COM L WALLWASH 12 ST 927 HO


11524 9200 W-B




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2(1)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(1)

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 1

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 1

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**




**21032 0385** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 1

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**

DELTALIGHT

## DOT.COM L WALLWASH 12 ST 927 HO

11524 9200 W-B

Notes: