





OBIN ON 2 93024 DIM5

30512 9325 B

DISPONIBILE IN
NERO 30512 9325 B
BIANCO 30512 9325 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.4
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	2 x LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3048lm // 23,2W // 131lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2544lm // 26,7W // 95lm/W


Requisiti	
SPY 90 TUBE	

Accessori	
HONEYCOMB 75	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30512_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Accessori ottici



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Notes: