DELTALIGHT



OBIN ON 2 93024 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 30512 9325 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 30512 9325 B
WIT 30512 9325 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	2 x LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm)
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3048lm // 23,2W // 131lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2544lm // 27W // 95lm/W

Benodigdheden

SPY 90 TUBE

Accessoires

HONEYCOMB 75

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30512_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

OBIN ON 2 93024 DIM5

30512 9325 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐

Maak je product af



19810 0170 B SPY 90 TUBE B ☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR ☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC ☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR ☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG ☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC ☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB ☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W ☐

Notes: