





## OBIN ON 2 93024 DIM5

30512 9325 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 30512 9325 B

**BIAŁY** 30512 9325 W



Zobacz na stronie internetowej




| Ogólne informacje                |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                               |
| MONTAŻ                           | Sufit Montowane na powierzchni                           |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                     |
| WAGA (KG)                        | 1.4                                                      |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 45° obrotowe, 360° obrotowy                        |
| INFORMACJA                       | 2 x LENS FL-24°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY            |
| Informacje elektryczne           |                                                          |
| ELEKTRYCZNY                      | 120-240V / 50-60Hz                                       |
| KLASA                            | I                                                        |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                      |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                                  |
| KLASA ENERGETYCZNA               | E                                                        |
| Informacje o źródle światła      |                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                      |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | 2 x (LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm) |
| TM-30 VALUES                     | rf: 90 / Rg: 99                                          |
| SDCM                             | SDCM1                                                    |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                      |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                           |
| BEAMANGLE                        | 24°                                                      |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 3048lm // 23,2W // 131lm/W                               |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 2544lm // 26,7W // 95lm/W                                |
| Wymagania                        |                                                          |
| SPY 90 TUBE                      |                                                          |
| Akcesoria                        |                                                          |
| HONEYCOMB 75                     |                                                          |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30512\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

☐

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

☐

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

☐

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

☐

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

☐

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

☐

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

☐

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

☐

Notes: