




## MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 GC

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 30615 9220 B  
**COULEUR OR** 30615 9220 GC



 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT            | interieur                                                                                     |
| INSTALLATION           | Plafond Applique,Plafond Suspendu,Mur Applique                                                |
| INDICE DE PROTECTION   | IP20                                                                                          |
| POIDS (KG)             | 1.1                                                                                           |
| ORIENTATION            | non réglable                                                                                  |
| INFORMATIONS           | INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>connection max.140W (3A) |

| Informations électriques |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| ÉLECTRIQUE               | 48V-DC                                             |
| CLASSE                   | III                                                |
| TYPE DIM                 | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | F                                                  |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC                                           |

| Info Source lumineuse             |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                      |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | 3 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 581lm) |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 92 / Rg: 100                                         |
| SDCM                              | SDCM3                                                    |
| LM80                              | L80 > 60000                                              |
| BEAMANGLE                         | 34°                                                      |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1743lm // 15,6W // 112lm/W                               |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 1377lm // 17,9W // 77lm/W                                |


| Références obligatoires          |  |
|----------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote) |  |
| DIMMABLE MODULATOR               |  |
| POWERBOX 48V-DC PLUG-IN          |  |

| Références optionnelles         |  |
|---------------------------------|--|
| MIKALINE - JUNCTION / FIXATION  |  |
| MIKALINE - CABLE SUSPENSION     |  |
| PLUG-IN 48V CABLE               |  |
| CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V |  |
| CEILING BASE PLUG-IN 48V        |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30615\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


SMART 48



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD


☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


le cable d'alimentation



**30610 0100** PLUG-IN 48V CABLE 11cm black

☐

**30610 0110** PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black

☐

**30610 0120** PLUG-IN 48V CABLE 3m black

☐

**30610 0140 B** CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B

☐


Dimension de découpe (mm): 51

# DELTALIGHT

## MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 GC


### les alimentations led



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**30610 0190** POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Type de gradation: non dimmable

### Power box



**30610 0170 B** POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Type de gradation: non dimmable

### les accessoires de suspension



**30610 0080 B** MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B





# DELTALIGHT

## MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 GC

### les accessoires de fixations

|                                                                                     |                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>30610 0010 C</b> MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C      | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>30610 0020 C</b> MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>30610 0030 C</b> MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C          | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>30610 0040 C</b> MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30610 0050 C</b> MIKALINE - FIXATION SIDE SET C        | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>30610 0060 B</b> MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30610 0070 C</b> MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30610 0090 B</b> MIKALINE - FIXATION SPACER SET B      | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>30610 0180 B</b> MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B         | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## MIKALINE-OH! L198 92734 MDL

30615 9220 GC

### Bases de plafond

---



**30610 0150 B** CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



**30610 0160 B** CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



Notes: