
DELTALIGHT





# COMPO L TW 94041

**REFERENZEN** 9 15738 9030 DC

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 9 15738 9030 B
**CHROM** 9 15738 9030 C
**DUNKLES CHROM** 9 15738 9030 DC
**WEISS** 9 15738 9030 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rund - 135 |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 130 |
| **DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)** | max.25 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.466 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | G |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1832lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 1832lm // 17,8W // 101lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 1257lm // 20,5W // 61lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

**Zubehör**

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **9_15738_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO L TW 94041

9 15738 9030 DC

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  **Plasterboard** | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  **Wood** | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Netzteil


**# Leuchten**

# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

**Min. Strom | Max. Strom**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 6000** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 500mA | 1 ☐ |

### Mounting Kit




**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B ☐

**Ausschnittmaß (mm): 92**

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W ☐




**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS ☐

**Ausschnittmaß (mm): 92**

### Licht veredelndes Zubehör

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

DELTALIGHT

## COMPO L TW 94041

9 15738 9030 DC

**Ausschnittmaß (mm): 42**

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS ☐

**Ausschnittmaß (mm): 42**

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS ☐

**Ausschnittmaß (mm): 42**

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL ☐

**Ausschnittmaß (mm): 42**

Notes: