





D-LINER 19 INF LOC1 1390 93058 RD

32019 9320 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 32019 9320 B



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	60 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 3000K / 3822lm
BEAMANGLE	58°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3822lm // 21,6W // 177lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3253lm // 24,8W // 131lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Опции	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32019_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	-



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Аварийные модули

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Блоки питания



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

D-LINER 19 INF LOC1 1390 93058 RD

32019 9320 B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI




32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

2->2

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



32010 0455 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA /100W DIM5

3->3

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Notes: