DELTALIGHT



OML50 CT - 48V 200W 2,0m + PRISMATIC LENS D HE 2296mm 940 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 31161 9405 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 31161 9405 B

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3.7
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 34,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5821lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	5821lm // 34,1W // 171lm/W

Opties

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: