





M26L - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

23433 9300 FBR

DISPONIBLE EN

NOIR 23433 9300 B
ALU BROSSÉ 23433 9300 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 23433 9300 BRAT
CUIVRE BROSSÉ 23433 9300 BRCU
OR BROSSÉ 23433 9300 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 23433 9300 BROB
FLEMISH BRONZE 23433 9300 FBR
FLEMISH GOLD 23433 9300 FG
COULEUR OR 23433 9300 GC
BLANC 23433 9300 W



Voir sur le site Web



Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| EMPLACEMENT | interieur |
| INSTALLATION | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| POIDS (KG) | 0.3 |
| ORIENTATION | 0° à 85° inclinable, 360° rotatif |
| INFORMATIONS | WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC |

Informations électriques

| | |
|-------------------------|--|
| ÉLECTRIQUE | 48V-DC |
| CLASSE | III |
| TYPE DIM | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| CLASSE D'ÉNERGIE | E |

Info Source lumineuse

| | |
|--|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| VALEURS TM-30 | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| GROUPE DE RISQUE | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 787lm // 5,8W // 135lm/W |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE) | 431lm // 6,7W // 65lm/W |

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 930 MDL


23433 9300 FBR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23433_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Type de gradation: non dimmable

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

23433 9300 FBR



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Couleurs disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: