



COMPO S 92720

REFERENCIA 9 15711 9220 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 9 15711 9220 B
CHROMO 9 15711 9220 C
CHROMO OSCURO 9 15711 9220 DC
BLANCO 9 15711 9220 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 90
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	85
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.124
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 476lm
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	476lm // 6,4W // 115lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	377lm // 7,4W // 51lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350 mA - DC	

Accesorios	
COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO S LINEAR SPREAD LENS	
COMPO S SPREAD LENS	
COMPO S SOFTENING LENS	
COMPO S GLASS SBL	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [9_15711_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	
15710 3100 LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA	1->2
15710 3800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA	1
15710 4500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1
15710 5000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13
Tipo de regulación: con DALI	
15710 5300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1
Tipo de regulación: con DALI	

Mounting Kit	
 15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	
Dimensión de corte (mm): 55	
15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	

COMPO S 92720

9 15711 9220 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Dimensión de corte (mm): 55

Dispositivos de modificación de Luz

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

Notes: