

COMPO S 92720

9 15711 9220 B


DOSTĘPNE W

CZARNY 9 15711 9220 B



CHROM 9 15711 9220 C

CIEMNY CHROM 9 15711 9220 DC

BIAŁY 9 15711 9220 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 90
GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	85
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.124
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 476lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	476lm // 6,4W // 115lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	377lm // 7,4W // 51lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Akcesoria

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [9_15711_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

15710 3100

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

15710 3300

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA

1->2

15710 3800

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA

1

15710 4500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA

1

15710 5000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

15710 5300

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Zestaw montażowy



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

DELTALIGHT

COMPO S 92720

9 15711 9220 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 55

Urządzenia do regulacji światła

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

Notes: