





MULTINOVA 30 DOWN-UP PRISM 930

27918 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27918 9300 B
WIT 27918 9300 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.9
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC PRISMATIC INCL.LED POWER SUPPLY - 2 power settings

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN (HO): LED cluster 15W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1994lm UP (HO): LED cluster 4,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 598lm Or DOWN: LED cluster 9,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1284lm UP: LED cluster 2,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 385lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97 DOWN: rf: 89 / Rg: 97 UP: rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG0
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN (HO): 1994lm // 15W // 133lm/W UP (HO): 598lm // 4,5W // 133lm/W Or DOWN: 1284lm // 9,2W // 139lm/W UP: 385lm // 2,8W // 139lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN (HO): 1347lm // 17,2W // 78lm/W UP (HO): 565lm // 5,2W // 109lm/W Or DOWN: 868lm // 10,6W // 82lm/W UP: 364lm // 3,2W // 113lm/W

Opties

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET

MULTINOVA 30 DOWN-UP PRISM 930

27918 9300 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27918_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Ophang toebehoren



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes: