
DELTALIGHT




COMPO L TW 94041

PRODUCTREFERENTIE 9 15738 9030 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 9 15738 9030 B
CHROOM 9 15738 9030 C
DONKER CHROOM 9 15738 9030 DC
WIT 9 15738 9030 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 135
INBOUWDIEPTE (MM)	130
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.466
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1832lm
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1832lm // 17,8W // 101lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1257lm // 20,5W // 61lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessoires

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **9_15738_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L TW 94041

9 15738 9030 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen


 # armaturen

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 6000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 500mA	1


Montage kit



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Uitsparingsmaat (mm): 92

Licht veranderende onderdelen

15710 2100 B	COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
15710 2110	COMPO L LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

COMPO L TW 94041

9 15738 9030 W

Uitsparingsmaat (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS ☐

Uitsparingsmaat (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS ☐

Uitsparingsmaat (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL ☐

Uitsparingsmaat (mm): 42

Notes: