

INFORM SQ P282-6 DOWN 93067

25519 9320 W-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25519 9320 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25519 9320 B-FG

BLANC-NOIR 25519 9320 W-B

BLANC-BLANC 25519 9320 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

| | |
|-----------------------------|--|
| EMPLACEMENT | interieur |
| INSTALLATION | Plafond Suspendu |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| POIDS (KG) | 1.9 |
| ORIENTATION | non réglable |
| INFORMATIONS | 72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION |

Informations électriques

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| CLASSE | III |
| TYPE DIM | selon le type d'alimentation externe |
| CLASSE D'ÉNERGIE | E |
| CERTIFICATS | CB, ENEC, EPD |

Info Source lumineuse

| | |
|--|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | 3 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068-1543lm) |
| VALEURS TM-30 | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| GROUPE DE RISQUE | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| BEAMANGLE | 67° |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 4629lm // 33,6W // 138lm/W |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE) | 4041lm // 38,6W // 105lm/W |

Références obligatoires

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25519_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT


INFORM SQ P282-6 DOWN 93067

25519 9320 W-B


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Power box

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Type de gradation: non dimmable

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1


Type de gradation: DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W


1

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Type de gradation: DALI




25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Type de gradation: non dimmable

les accessoires pour connexions électriques

de luminaires


 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-6 DOWN 93067

25519 9320 W-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: