
DELTALIGHT




SL19 - SPY 39 L 93040 MDL

REFERENCIA 27032 9330 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 27032 9330 B
FLEMISH BRONZE 27032 9330 FBR
FLEMISH GOLD 27032 9330 FG
ORO COLOREADO 27032 9330 GC
BLANCO 27032 9330 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	737lm // 9,9W // 75lm/W

Requisitos

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **27032_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SL19 - SPY 39 L 93040 MDL

27032 9330 W


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

SMART 48

 # de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

 # de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 40

DELTALIGHT

SL19 - SPY 39 L 93040 MDL

27032 9330 W

Termina tu producto



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B ☐



24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR ☐

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG ☐

24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC ☐

24144 0020 W SPY 39 L TUBE W ☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE 19 profile	Colores disponibles
 **27011 0050** SL19 - PROFILE 2m	● ○
 **27011 0060** SL19 - PROFILE 3m	● ○

Notes: