
DELTALIGHT




BOXY L SOFT 93045 DIM8

RÉFÉRENCE 10744 9038 B-B

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 10744 9038 B-B
NOIR-FLEMISH BRONZE 10744 9038 B-FBR
NOIR-FLEMISH GOLD 10744 9038 B-FG
BLANC-BLANC 10744 9038 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	LCA, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	805lm // 12W // 69lm/W

Accessoires

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **10744_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

BOXY L SOFT 93045 DIM8

10744 9038 B-B


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière




251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B ☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W ☐



251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B ☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W ☐



251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B ☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W ☐

Notes: