



BOXY L SOFT 93045 DIM8

10744 9038 B-B



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 10744 9038 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10744 9038 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10744 9038 B-FG

BIAŁY-BIAŁY 10744 9038 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 500mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	LCA, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	805lm // 11,7W // 69lm/W

Akcesoria

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [10744_XXX8_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

BOXY L SOFT 93045 DIM8

10744 9038 B-B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła

	<u>251 70 03 01 B</u> BOXY HONEYCOMB B	☐
	<u>251 70 03 01 W</u> BOXY HONEYCOMB W	☐
	<u>251 70 03 04 B</u> BOXY SOFTENING LENS B	☐
	<u>251 70 03 04 W</u> BOXY SOFTENING LENS W	☐
	<u>251 70 03 05 B</u> BOXY GLASS SBL B	☐
	<u>251 70 03 05 W</u> BOXY GLASS SBL W	☐

Notes: