
DELTALIGHT




# MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93050

**ODNIESIENIE** 100050 9330 B-B

DOSTĘPNE W
**CZARNY-CZARNY** 100050 9330 B-B
**CZARNY-BIALY** 100050 9330 B-W
**BIALY-CZARNY** 100050 9330 W-B
**BIALY-BIALY** 100050 9330 W-W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Wbudowane |
| **KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA** | prostokąt - KIT |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)** | 160 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 1 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 25° obrotowe, 355° obrotowy |
| **INFORMACJA** | 2 x REFLECTOR WFL-50°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | 2 x (LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309-3169lm) |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 50° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 6338lm // 46,4W // 136lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 5078lm // 53W // 95lm/W |

**Wymagania**

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

**Akcesoria**

HONEYCOMB 72
SOFTENING LENS 72

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100050_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93050

100050 9330 B-B

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU


| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP | Required |
|  **Plasterboard** | 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP | Required |
|  **Stucanet** | 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP | Required |

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

**Zasilacz LED** **# opraw**

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


**Prąd min. | Prąd max.**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1/2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**


**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1/2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1/2

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1/2

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

**Wymiar wycięcia (mm): 45**





**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 1/2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**

# MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93050


100050 9330 B-B




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1/2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 1/2

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 1/2

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**


**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1/2 | 1/2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny**


**Wymiar wycięcia (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 1(1) | 1(1/2)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**


**Wymiar wycięcia (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1/2->1/2(0) | 1/2->1/2(0)


**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny**

**Wymiar wycięcia (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — - | 1/2


**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1/2(0) | 1/2(0)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 1(1) | 1(1/2)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**

**Wymiar wycięcia (mm): 84**





**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1/2(0) | 0

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny**

**Wymiar wycięcia (mm): 55**

# MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93050


100050 9330 B-B




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1/2(0) | 0

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 1 | 1/2->1

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1/2 | 1/2

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1/2 | 1/2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**


**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1/2 | 1/2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 1/2->1(1) | 1/2->1(1/2)

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**


**Wymiar wycięcia (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1/2 | 1/2

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**


**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 0 | 1/2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**


**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1/2 | 0

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**

**Wymiar wycięcia (mm): 48**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 1/2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**

# MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93050

100050 9330 B-B





**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 1/2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**


## Zestaw montażowy





**202 71 95 02 HP** MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP

**Wymiar wycięcia (mm): 130 x 233**

## Urządzenia do regulacji światła




**201 05 01 B** HONEYCOMB 72 B




**201 05 04** SOFTENING LENS 72

Notes: