



M26L - SPY 39 FOCUS 930 MDL

23429 9300 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 23429 9300 B

МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23429 9300 BRA

МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23429 9300 BRAT

МАТОВАЯ МЕДЬ 23429 9300 BRCU

МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23429 9300 BRG



МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23429 9300 BROB


ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23429 9300 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23429 9300 FG

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23429 9300 GC

БЕЛЫЙ 23429 9300 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация

| | |
|-----------------------------------|---|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее |
| МОНТАЖ | Системы низкого напряжения Системный светильник |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP20 |
| ВЕС (КГ) | 0,3 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ | 0° to 85° swiveling, 360° rotatable |
| ИНФОРМАЦИЯ | ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

Электрические характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 48V-DC |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | III |
| УПРАВЛЕНИЕ | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | E |

Характеристики источника света

| | |
|-----------------------------------|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| ГРУППА РИСКА | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 15°-45° |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | 1018lm // 8,6W // 118lm/W |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА | 303lm // 9,9W // 31lm/W |

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 FOCUS 930 MDL


23429 9300 W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23429_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Тип диммирования: не диммированный

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 FOCUS 930 MDL

23429 9300 W



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Варианты цвета корпуса



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: