





ODRON ON 2 92728/41 DIM8

26215 9208 W

DISPONIBLE EN
NOIR 26215 9208 B
BLANC 26215 9208 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.7
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm)
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	28°/41°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1404lm // 11,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1177lm // 13,3W // 88lm/W

Accessoires

ODRON COVER

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26215_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

ODRON ON 2 92728/41 DIM8

26215 9208 W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les ornements décoratifs



26210 0020 GC ODRON COVER GC

☐

Notes: