



## ENTERO SQ-S X TW 96545

28541 9030 B



DISPONIBILE IN

**NERO** 28541 9030 B

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 28541 9030 FBRX

**COMPLETAMENTE BIANCO** 28541 9030 FW

**ANTRACITE** 28541 9030 N



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                    | outdoor                                                             |
| <b>IP</b>                                          | Soffitto Incasso                                                    |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                    | quadrato - 76 x 76                                                  |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                  | 110                                                                 |
| <b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b> | 12,5 or 25                                                          |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                    | IP65                                                                |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b>       | IK06                                                                |
| <b>PESO (KG)</b>                                   | 0.285                                                               |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                               | 0° to 20° girevole, 355° rotazione                                  |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                   |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                      |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                 |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                   |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 45°                                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1087lm // 9W // 121lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 704lm // 10,4W // 68lm/W                              |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

### Accessori

ENTERO S HONEYCOMB  
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO S SPREAD LENS  
ENTERO S SOFTENING LENS  
ENTERO S GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28541\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                        | Mounting Kit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling     | -            |
|  Plasterboard       | -            |
|  Stucanet           | -            |
|  Wood               | -            |
|  Stretched ceiling | -            |


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 85

#### Accessori ottici



**28500 0010** ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S X TW 96545


28541 9030 B




**28500 0020** ENTERO S SPREAD LENS

☐

**28500 0030** ENTERO S SOFTENING LENS

☐

**28500 0040** ENTERO S GLASS SBL

☐

**28500 0050 B** ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

### Riflettore/lente sostituibile



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: