



## OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5

31151 9335 B

DISPONIBLE EN

**NOIR** 31151 9335 B

**ALU BROSSÉ** 31151 9335 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 31151 9335 BRAT

**CUIVRE BROSSÉ** 31151 9335 BRCU

**OR BROSSÉ** 31151 9335 BRG



**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 31151 9335 BROB

**FLEMISH BRONZE** 31151 9335 FBR

**FLEMISH GOLD** 31151 9335 FG

**COULEUR OR** 31151 9335 GC

**BLANC** 31151 9335 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                                                                |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                                                                     |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.4                                                                                                                                      |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                                                                                                        |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR WFL-40°<br>WHITE version: INCL.SPY 39 TUBE White<br>all other versions: INCL.SPY 39 TUBE Black<br>for OMNILINER TRACK mounting |

### Informations électriques

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC        |
| <b>CLASSE</b>           | III           |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI          |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E             |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, LCA |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                               |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                             |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 40°                                               |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |

### Références optionnelles

SPY 39 TUBE or VISOR 39

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [31151\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5

31151 9335 B

### Utilisation à quel endroit ?

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>31951 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31951 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31952 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31952 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31953 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31953 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31954 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31954 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31955 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31955 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31956 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31956 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31957 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31957 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31958 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31958 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31961 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31961 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31962 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31962 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31963 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31963 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31964 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31964 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31965 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31965 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31966 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31966 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31967 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31967 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31968 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31968 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |

Notes: