



## BOXY R OK 92733 DIM8

251 77 811 922 ED8 B-B

BESCHIKBAAR IN



**ZWART-ZWART** 251 77 811 922 ED8 B-B

**ZWART-FLEMISH BRONZE** 251 77 811 922 ED8 B-FBR

**ZWART-FLEMISH GOLD** 251 77 811 922 ED8 B-FG

**WIT-ZWART** 251 77 811 922 ED8 W-B

**WIT-WIT** 251 77 811 922 ED8 W-W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                      |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                                              |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.9                                                         |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar                       |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Elektrische info

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 50-60Hz            |
| <b>KLASSE</b>          | I                             |
| <b>VOEDING</b>         | YES                           |
| <b>DIM TYPE</b>        | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | D                             |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, LCA, RCM            |


### Info lichtbron

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                               |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                             |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 33°                                               |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 743lm // 9,9W // 75lm/W                           |

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **251 77 811 XXX HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

Notes: