
DELTALIGHT




COMPO S WALLWASH TW 940

PRODUCTREFERENTIE 9 15718 9000 C

BESCHIKBAAR IN
CHROOM 9 15718 9000 C
WIT 9 15718 9000 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 90
INBOUWDIEPTE (MM)	85
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.128
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,3W / CRI>90 / 1800K-4000K / 604lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	NA
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	604lm // 5,3W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	230lm // 6,1W // 38lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **9_15718_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S WALLWASH TW 940

9 15718 9000 C

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 **Plasterboard**	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 **Wood**	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

 # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 5700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA	1	☐

Montage kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

Uitsparingsmaat (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS ☐

Uitsparingsmaat (mm): 55

Notes: