
DELTALIGHT




BOXY R OK 92733 DIM8

RÉFÉRENCE 251 77 811 922 ED8 B-B

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 251 77 811 922 ED8 B-B
NOIR-FLEMISH BRONZE 251 77 811 922 ED8 B-FBR
NOIR-FLEMISH GOLD 251 77 811 922 ED8 B-FG
BLANC-NOIR 251 77 811 922 ED8 W-B
BLANC-BLANC 251 77 811 922 ED8 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.9
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	743lm // 10W // 75lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **251_77_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

BOXY R OK 92733 DIM8

251 77 811 922 ED8 B-B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

Notes: