



## BOXY R OK 92733 DIM8

### RIFERIMENTO PRODOTTO

251 77 811 922 ED8 B-B

### DISPONIBILE IN



**NERO-NERO** 251 77 811 922 ED8 B-B

**BLACK-FLEMISH BRONZE** 251 77 811 922 ED8 B-FBR

**BLACK-FLEMISH GOLD** 251 77 811 922 ED8 B-FG

**BIANCO-NERO** 251 77 811 922 ED8 W-B

**BIANCO-BIANCO** 251 77 811 922 ED8 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                      |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Soffitto/Superficie                                |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.9                                                         |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 30° girevole, 355° rotazione                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | I                  |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | con taglio di fase |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | D                  |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, LCA, RCM |


### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                               |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                             |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 33°                                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 743lm // 9,9W // 75lm/W                           |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [251\\_77\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Notes: