



COMPO S WALLWASH TW 940

9 15718 9000 C

DISPONIBILE IN
CROMATO 9 15718 9000 C
BIANCO 9 15718 9000 W



[Visualizza sul sito web](#)



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 90
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	85
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.128
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,3W / CRI>90 / 1800K-4000K / 604lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	NA
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	604lm // 5,3W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	230lm // 6,1W // 38lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9_15718_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO S WALLWASH TW 940

9 15718 9000 C

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

15710 5700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA

1

Kit di montaggio

	15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	
Dimensione del foro (mm): 55		
	15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	
	15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	
Dimensione del foro (mm): 55		

Notes: