DELTALIGHT



OBIN ON 2 93036 DIM5

REFERENCIA 30512 9335 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 30512 9335 B
BLANCO 30512 9335 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	2 x LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3048lm // 23,2W // 131lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2629lm // 27W // 99lm/W

Requisitos

SPY 90 TUBE

Accesorios

HONEYCOMB 75

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30512_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

OBIN ON 2 93036 DIM5

30512 9335 B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐

Termina tu producto



19810 0170 B SPY 90 TUBE B ☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR ☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC ☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR ☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG ☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC ☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB ☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W ☐

Notes: