



TGL-TR - SPY 27 93030

18717 9320 GC

DISPONIBILE IN


NERO 18717 9320 B

FLEMISH BRONZE 18717 9320 FBR

FLEMISH GOLD 18717 9320 FG

ORO COLORATO 18717 9320 GC

BIANCO 18717 9320 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.1
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° EXCLED POWER SUPPLY 350mA-DC SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version)

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	787lm // 5,8W // 135lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Accessori

VISOR 27

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [18717_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

TGL-TR - SPY 27 93030

18717 9320 GC

Notes: