



FRAX S 927 LINEAR H


26001 9240 N

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 26001 9240 A

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 26001 9240 FBRX

ANTRACYT 26001 9240 N



[Zobacz na stronie internetowej](#)




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	1.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	4 x LENS SP-14° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL Oval spread 15°-60°
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	878lm // 8W // 110lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	606lm // 9,2W // 66lm/W
Opcje	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Akcesoria	
FRAX S KAP	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26001_XX40_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



26070 0010 N FRAX S KAP N

☐

Inne



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: