



OML50 CT - 48V 200W 2,5m + PRISMATIC LENS D HE 2624mm 930 DIM5

31162 9305 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31162 9305 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	4.1
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 39W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6384lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	6384lm // 39W // 164lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: