
DELTALIGHT




HEDRA 451 C 93040 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 472 221 932 ED8 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 472 221 932 ED8 B
ZWART BRONS 472 221 932 ED8 BBR
GOUD KLEUR 472 221 932 ED8 GC
WIT 472 221 932 ED8 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	587lm // 6,4W // 92lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	488lm // 7W // 66lm/W

Benodigdheden

MIDISPY TUBE

Opties

CONNECTION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **472_221_XXX_ED8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HEDRA 451 C 93040 DIM8

472 221 932 ED8 W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 40

Ophang toebehoren



15229 0010 B CABLE CLAMP B


Onderdelen voor electrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Maak je product af



414 03 00 B	MIDISPY TUBE B
414 03 00 FBR	MIDISPY TUBE FBR
414 03 00 FG	MIDISPY TUBE FG
414 03 00 MMAT	MIDISPY TUBE MMAT
414 03 00 SG	MIDISPY TUBE SG
414 03 00 W	MIDISPY TUBE W

DELTALIGHT

HEDRA 451 C 93040 DIM8

472 221 932 ED8 W

Notes: