DELTALIGHT



BOXY L HE 94020 DIM8

REFERENCIA 10747 9428 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 10747 9428 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 10747 9428 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 10747 9428 B-FG
BLANCO-BLANCO 10747 9428 W-W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	LENS FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	975lm // 6W // 163lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	855lm // 7W // 124lm/W

Observaciones

High Efficacy : > 100lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **10747_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

BOXY L HE 94020 DIM8

10747 9428 W-W

Notes: