




M20/M26H - TWEETER BL 927 MDL

421 522 811 920 MDL B


DISPONIBLE EN

NOIR 421 522 811 920 MDL B

BLANC 421 522 811 920 MDL W



Ø147



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1020lm // 9,9W // 103lm/W

Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Références obligatoires

BOWL GLASS CLEAR
BOWL GLASS AMBER
BOWL GLASS OPAL WHITE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [421 522 811 XXX MDL HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

8


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75

DELTALIGHT

M20/M26H - TWEETER BL 927 MDL

421 522 811 920 MDL B




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8



Type de gradation: non dimmable




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

12



Type de gradation: non dimmable




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20



Type de gradation: non dimmable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


Power box

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



23380 001W B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W WD B


8



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

23380 001W W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W WD W

8



23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B

8



Type de gradation: non dimmable

23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W


8



DELTALIGHT

M20/M26H - TWEETER BL 927 MDL

421 522 811 920 MDL B



23380 0020 B

SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B

8 ☐

Type de gradation: non dimmable

23380 0020 W

SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

8 ☐

A utiliser avec ...



286 67 01

BOWL GLASS CLEAR

☐



286 67 02

BOWL GLASS AMBER

☐



286 67 03


BOWL GLASS OPAL WHITE

☐

COMPOSABLES COMPATIBLES


SHIFTLINE M26H profile

Couleurs disponibles




23359 0000

SLM26H - PROFILE



23359 0010

SLM26H - PROFILE 1m




23359 0020

SLM26H - PROFILE 2m

DELTALIGHT

M20/M26H - TWEETER BL 927 MDL

421 522 811 920 MDL B



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE





23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m






23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile

Couleurs disponibles




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m






420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m





420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m





23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: